

Plaqueta labrada y lisa.

Preparacion antes de colocar:

• Los paramentos a cubrir NO serán de yeso, ni pintados y si se colocan sobre un revoque, será de superficie uniforme y de reciente ejecución. Si el revoque fuera antiguo, se comprobará si está bien adherido y se limpiará.

Material a utilizar:

Plaqueta labrada PLB-400 o lisa PLL-400.

Complementos: La moldura ML-40 enmarca y destaca aquellos paramentos de plaqueta labrada que así lo precisen.

Productos recomendados:

Se empleará cemento cola, COLA-SAS.

- Nunca se empleará el yeso como mortero.
- Cemento Cola elástico (para paramentos mayores de 30 m²).
- Silicona para sellar las juntas de dilatación.

Colocacion:

- Se empezará el aplacado de abajo a arriba.
- Las piezas de la primera hilada se han de colocar con la ayuda de una regla cuya altura variará según se desee que el aplacado empiece desde el nivel del pavimento, o bien unos centímetros más alto.
- Normalmente se colocarán a rompe juntas, por lo que es necesario empezar la hilada con una pieza cortada por la mitad. Utilizaremos una amoladora portátil.
- Si el paramento a cubrir es de 30 m² o más tenemos que tener en cuenta las juntas de dilatación de esta forma evitaremos fisuras debidas a variaciones térmicas y colocaremos las plaquetas con cemento cola elástico. En este caso no utilizaremos Cola-Sas.
- Para sellar las juntas de dilatación recomendamos la silicona en blanco, gris o beige.
- Durante la colocación se procurará que el cemento cola no rezume por las juntas. En el caso que las plaquetas quedasen manchadas se limpiarán lo antes posible con agua y un cepillo.

