

Aspiradores estáticos

Productos recomendados:

COLA-SAS, para unir las piezas que formarán el aspirador estático.
SAS-FUGUE, para imprimir el Cubrepilar o sombrerete del aspirador y conseguir una mejor impermeabilización.

Colocacion:

- Los ASPIRADORES ESTATICOS se fabrican en dos formatos, REDONDO y CUADRADO, y pueden adaptarse a todo tipo de tiros, permitiendo recibir conducciones de hasta 31 x 31 cm. los Cuadrados y de Ø 31 cm. los Redondos.
- El ASPIRADOR ESTATICO que sugerimos está compuesto por una pieza base, 4 piezas intermedias y un Cubrepilar o sombrerete.
- Para mejorar el tiro aumentar el número de piezas intermedias hasta un máximo de 6 unidades. Estas piezas encajan perfectamente gracias a su machihembrado y a sus medidas exactas, lo que asegura una colocación y sujeción perfectas.

- Como sombrerete del aspirador estático cuadrado colocamos el CUBREPILAR plano modelo CK-50 IM o CK-38 IM, que dispone de un goterón en los extremos de su parte inferior y protege los aspiradores de la humedad.
- La pieza base dispone de un goterón, así se protege la chimenea de las inclemencias atmosféricas.
- Disponemos, de varios modelos de piezas base.
- Es conveniente colocar las piezas con nuestro producto de unión COLA-SAS.

Precauciones a tener en cuenta:

- Es imprescindible imprimir el sombrerete con SAS-FUGUE para conseguir una mejor impermeabilización, sino se trata de piezas "IM".
- En ningún caso pueden montarse los aspiradores estáticos en seco. Es imprescindible unirlos con cemento cola, mortero, resina epoxi, etc.

