

NORMAS DE COLOCACIÓN

Arquetas.

Preparación antes de colocar:

Las arquetas deben de colocarse sobre una losa de mortero de unos 6 cm de grosor o sobre una base convenientemente compactada.

Material a utilizar:

- Los elementos ARG-40 y ARG-50 son unos complementos para las arquetas RG-40 RG-50 respectivamente que permiten suplementarlas hasta alcanzar la altura deseada para hacerlas registrables desde el nivel del suelo.
- Cada modelo de arqueta dispone de una tapa de registro con auto encaje (TRG-30, TRG-40, TRG-50).
- Las arquetas de 40x40 y 50x40 cm. ofrecen la posibilidad de ser sifónicas con la ventaja que ello supone, gracias a la tajadera modelo SRG-40 y SRG-50.

Colocación:

Fabricamos tres medidas de arquetas (30x30, 40x40, 50x40 cm.) que pueden utilizarse como enlace entre los bajantes y las tuberías de desagüe o como cajas de registro.

Las arquetas deben de colocarse sobre una losa de mortero de unos 6 cm. de grosor. Conectaremos los tubos a la arqueta y rellenaremos con grava los laterales para que quede bien fijada. Las arquetas incorporan en los laterales unos bajorrelieves (enchufes) en cada uno de sus lados donde recibir los tubos. Los bajorrelieves deben de romperse (cuando así sea necesario) con cuidado, ayudados con un cincel y una maceta y desde el centro hacia el perímetro del bajorrelieve.

Precauciones a tener en cuenta:

Es importante que la tapa quede accesible, para así hacerla registrable y efectuar las labores de mantenimiento de forma cómoda. Si no es así usar los suplementos ARG-40, ARG-50.

